

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВАЯ СТУПЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ



Фирмой «Рекупер» создана новая автоматическая линия фасовки и блистерной упаковки пастообразных пищевых продуктов. Пилотный образец автомата АЛБ 360 в настоящее время проходит производственные испытания, после которых автомат будет поставлен на серийное производство.

Новый автомат имеет зону формовки 360 × 250 мм, что обеспечивает производительность около 1,2 т/час готовой продукции при фасовке по 0,2 кг продукта.

Автомат полностью пневматический (не имеет гидравлики, традиционно используемой в машинах такого класса). Дополнительно предполагается встроить в автомат устройство боковой этикетировки и принтер для печати даты производства.

В комплект поставки линии входит асептический объемный дозатор, который не сообщается с внешней средой через штоки приводных цилиндров, в результате чего достигаются более высокие гигиенические показатели процесса дозирования. Испытания нового дозатора показали высокую стабильность дозы (0,8 × 0,9 %) даже для малых доз (20 см³ – для порционного питания).

По сравнению с зарубежными моделями той же производительности автомат отличается меньшими габаритами (3,4 × 0,9 × 1,5 м) и низким энергопотреблением (по электроэнергии – 10 кВт, по воздуху – около 700 норм. л/мин), а по стоимостным показателям на порядок ниже.

Новый автомат сократит транспортные потоки готовых изделий и займет значительно меньшую производственную площадь.



Научно-производственная фирма «Рекупер»

тел./факс (495) 135-3259

info@recuper.ru www.recuper.ru

SCIENTIFIC COMPANY

Thermoforming, filling and sealing machines

С 1998 года производство автоматов для фасовки пастообразных, густотекучих и высоковязких продуктов с полным циклом (формовка емкостей, дозирование продукта, укупоривание, разрезка-надрезка)



ВОЗМОЖНОСТИ:

- ◀ Производство упаковок как для порционного питания (20 - 30 г); так и традиционных (125 - 200 г)
- ◀ Использование любых корпусных (ПС, ПВХ, ПЭТФ, ПП) и покровных (фольга, микспап) материалов
- ◀ Синхронизация положения этикетки по показаниям фотодатчика
- ◀ Фасовка 2-х и более продуктов в одну или разные емкости
- ◀ Мощное у/ф-облучение для обеззараживания зоны фасовки и поверхности покровного материала
- ◀ Заполнение свободного объема емкости инертным газом

ТОЛЬКО НА НАШИХ АВТОМАТАХ:

- ◀ Продуктопровод выполнен по схеме "Direct filling", т.е. продукт подается к выходным соплам по трубопроводу напрямую от технологического оборудования цеха, нигде не контактируя с кислородом воздуха
- ◀ Установлен герметичный клапанный дозатор, не заносающий вредную микрофлору из внешней среды в продукт через штоки приводных цилиндров
- ◀ Производительность линий:

АЛБ 165 – до 300 кг/час

АЛБ 360 – до 1500 кг/час